

## Schaltautomaten schalten die Pumpe bei Bedarf ein

### Anwendung

Montiert auf einer Pumpe, automatischer Start und Abschaltung je nach Wasserbedarf. Einstellbarer Startdruckbereich von 1,5 bis 2,5 bar.

### Werkstoffe

Kunststoffteile aus Technopolymer. Interne Membrane aus EPDM.

### Ausstattung

Eingebautes Rückschlagventil. Inklusive Verschraubungen.  
 Modell NP mit Kabeln ohne Stecker.  
 Modell 2E mit Kabeln und Stecker Typ F.  
 Trockenlaufschutz.  
 Automatische Rückstellfunktion



## Hydraulische Leistungstabelle

Modell	I [A] max.	Hz	Schutz	Maximaler Druck	Start Druck	Differenzial Druck	Stopp Druck	Max. Temp. [°C]	Ø Anschluss	Artikelnummer	
										1~230V (Modell NP)	1~230V (Modell 2E)
Pressdrive	12	50/60	IP X5	10 bar	1,5 - 2,5 bar	≥ 0,7 bar	Max. gegeben durch die Pumpe	40	1"	205333	205334

## Maße und Gewicht

Modell	A	B	Kg
Pressdrive	281	134	1,5

